

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ KOMMERLING 70 PVC-U

Το σύστημα παραθύρων Kömmerling 70 PVC-U με βάθος κατασκευής 70 mm μπορεί να πάρει τζάμια πάχους 10–44 mm. Ο σχεδιασμός των πέντε θαλάμων παρουσιάζει θερμομονωτική τιμή U_f έως και 1,2 W/(m²K). Ο μετατοπισμένος σχεδιασμός των ευθειών γραμμών και οι λεπτές σκοπευτικές γραμμές επιτρέπουν τη βέλτιστη ποσότητα φωτός και παρέχουν υψηλότερα κέρδη ηλιακής ενέργειας. Ο έξυπνος συνολικός σχεδιασμός ενισχύει τη θερμομόνωση και την ηχομόνωση και επωφεληθείτε από τη μεγαλύτερη ποιότητα διαβίωσης, την οικονομική αποδοτικότητα και την ασφάλεια.

Τα διάφορα φινιρίσματα επιφανειών προσφέρουν πολλές δυνατότητες. Το σύστημα διατίθεται σε λευκό, ελασματοποιημένα φύλλα ξύλου ή απλά ή μεταλλικά χρώματα – πλαστικοποιημένα εξωτερικά και λευκά εσωτερικά ή πλαστικοποιημένα και στις δύο πλευρές.

Αυτό το σύστημα δίνει επίσης ένα παράδειγμα από οικολογική άποψη – Η μάρκα Kömmerling είναι ο πρώτος βασικός παραγωγός στον κόσμο που κατασκευάζει προφίλ όχι μόνο με άλεσμα σε παρθένο παράθυρο PVC-U, αλλά και αποκλειστικά με PVC χωρίς μόλυβδο με «πράσινους» σταθεροποιητές. σε ασβέστιο και ψευδάργυρο. Αυτό εγγυάται ότι όσοι χρησιμοποιούν προϊόντα Kömmerling εργάζονται επίσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

- Σχέδιο παραθύρων με ίσια επένδυση, όφσσετ με βάθος κατασκευής 70 mm.
- Σχεδιασμός πέντε θαλάμων για καλές θερμομονωτικές ιδιότητες – τιμή U_f έως 1,2 W/(m² K).
- Το σύστημα διπλής στεγανοποίησης μπορεί να πάρει υαλοπίνακες πάχους 10–44 mm.
- Τελειοποιημένη προστασία από τον θόρυβο για βελτιωμένη ποιότητα ζωής.
- Σταθερή διατομή προφίλ χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό προφίλ για μεγάλη διάρκεια ζωής του παραθύρου.
- Εύκολη φροντίδα χάρη στις στιβαρές και ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες επιφάνειες.
- Κλασικό λευκό, πλαστικοποιημένο σε ξύλινα, απλά ή μεταλλικά χρώματα.
- Όλα τα προφίλ PVC-U παράγονται με σταθεροποιητές χωρίς μόλυβδο με βάση το ασβέστιο και τον ψευδάργυρο.